


SELLOMAC®

Espuma de poliuretano

Espuma Expansiva de poliuretano.

- ◆ Espuma de Poliuretano para sellar, rellenar y aislar,
- ◆ fácil y rápidamente
- ◆ Excelente adherencia a diferentes materiales
- ◆ Gran Poder de expansión
- ◆ Resistente a Cambios de temperaturas
- ◆ Se puede cortar y empastar una vez fraguado
- ◆ Aislante térmico
- ◆ Aísla y sella contra la humedad y el frío
- ◆ Excelente estabilidad no encoge ni post-expande
- ◆ Lista para usar
- ◆

Composición:

Espuma de poliuretano mono- componente.

Presentaciones:

Tarro con aplicador : 500 y 750ml
 Color : Beige claro

Campo de aplicación.

Se utiliza en el relleno de juntas entre elementos de construcción tales como: marcos de puertas y ventanas; juntas entre edificaciones y encuentros de tabiques; aislación térmica y acústica de tuberías, cañerías, techos y muros; para rellenos en general.

Códigos

09010MAC002
 09010MAC001

Color

Beige
 Beige

Formato



500ml
 750ml

Colores referenciales

Características Físico - Químicas:

Aspecto	:	Espuma Beige claro
Densidad Espuma Fraguada	:	25-35 Kg. / ml dependiendo del espesor y la humedad ambiental
Tiempo de Fraguado	:	2 - 4 horas dependiendo de la humedad ambiental
Tiempo de formación de piel	:	8 a 12 minutos (20°C - 30% H.R)
Tiempo de corte	:	60 - 100 minutos
Rendimiento máximo	:	500ml., 21 lts. - 750ml., 45 lts.
Retracción	:	Ninguna
Estructura Celular	:	70% ca, célula cerrada, medio fina
Resistencia a la temperatura	:	-40°C a + 90°C (luego de curado)
Clasificación Espuma (DIN4102)	:	B3
Tiempo de almacenaje	:	24 meses en su envase original cerrado a temperaturas entre 15 y 25°C

Datos de contacto
 Distribuidor



SELLOMAC®

Preparación de la superficie:

Las superficies a unir deben estar firmes y limpias. Para lograr un mejor desarrollo de la expansión se recomienda humedecer las superficies antes de aplicar.

Cubrir con cinta o papel aquellas zonas vecinas en las que no se requiere adhesión de la espuma.

Aplicación:

Agitar el envase por unos minutos, antes de aplicar la espuma. Fijar el gatillo a la válvula. Aplicar la espuma expansiva accionando la válvula, siempre con el envase invertido, de abajo hacia arriba, para que la espuma se auto-sostenga. Rellenar los espacios sólo hasta la mitad, ya que la espuma seguirá expandiéndose hasta el doble de su volumen, antes de endurecer completamente. Una vez fraguada, cortar el exceso de espuma con un cuchillo cartonero o sierra fina, pudiéndose lijar, empastar o pintar.

Recomendación:

Al finalizar la aplicación, siempre se debe limpiar la válvula y el tubo aplicador. Para esto, esperar unos segundos con el envase en posición vertical (con la válvula hacia arriba) y presionar levemente el gatillo para dejar salir una pequeña cantidad de gas. La espuma fresca se puede quitar de la válvula y el tubo usando una pequeña cantidad de acetona.

Para usar el producto en una segunda ocasión, siempre debe sellar la punta del tubo con cinta para evitar el ingreso de aire y debe procurar que la válvula quede sin residuos del producto.

Precauciones:

Producto inflamable No exponer el envase al sol ni a temperaturas superiores a +50°C. No perforar ni incinerar el envase, aun cuando esté vacío No utilizar cerca del fuego o cuerpos incandescentes, Mantener una adecuada ventilación del recinto durante su aplicación y proceso de fraguado. Para su aplicación se recomienda usar guantes de goma. Mantener lejos del alcance de los niños.



Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final de que realiza el cliente no puede ser controlado por la empresa, son exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Sellomac no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor