


SELLOMAC®

Silicona Acética

Vidrio / Aluminio

Sellador de reticulación acética especial para sellar superficies lisas.
De elasticidad permanente. Excelente adherencia sin imprimación sobre vidrio, cerámica, esmalte y aluminio.

- ◆ Buena adherencia
- ◆ Permite uniones flexibles
- ◆ Resistente a golpes y vibraciones
- ◆ Alta resistencia

Composición

Sellante a base de caucho de silicona, con fragüe acético.

Presentaciones:

Tubo de 290ml.
Colores: Transparente y Blanco

Campo de Aplicación

Silicona Acética para sellar, pegar, reparar unir o aislar materiales diversos como: aluminio, vidrio, cerámica, vanitorios, entre otros.

Código

Color

07011MAC003
07011MAC007
07011MAC049

Negro
Aluminio
Titaneo



Colores referenciales

Características Físico - Químicas:

Aspecto	:	Pasta
Color	:	Variada gama
Formación de piel	:	Aprox. 25 minutos (20°C/65% R.H.)
Velocidad de curado	:	Aprox. 24 horas (20°C/65% R.H.)
Densidad (g/cm ³)	:	0,98 Kg/l
T° de servicio	:	De + 40°C a + 150°C
Rendimiento	:	12 mt lineales con un cordón de 5mm de espesor
Recuperación elástica	:	>90%
Tiempo de almacenaje	:	24 meses



Datos de contacto
Distribuidor



SELLOMAC®

Preparación de la superficie:

Las superficies a sellar deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Aplicación:

Aplicar Silicona acética con pistola de calafateo.

Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón continuo. Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola. Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación.

Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.

Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

Recomendación:

Se recomienda realizar un test preliminar para probar la superficie a sellar.

Sólo si es diferente a las recomendadas.

Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños.

Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre + 5°C y + 50°C. No eliminar el producto por el alcantarillado.



Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final de que realiza el cliente no puede ser controlado por la empresa, son exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Sellomac no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor