


# FICHA DE PRODUCTO



# SELLOMAC®

## Tapagoteras

### Sellante Acrílico

- ◆ Excelente adherencia y durabilidad en el tiempo
- ◆ Amplia gama de aplicaciones
- ◆ Elástico y resistente
- ◆ Se aplica bajo humedad
- ◆ Tixotrópico (capacidad de modificar su viscosidad)
- ◆ 100% acrílico

### Composición:

Sellante a base de acrílico, resinas especiales en solventes

### Presentaciones:

Cartucho : 280ml  
Color : Gris

### Campo de aplicación.

Se utiliza como sellante en encuentros de hojalatería, ductos, canales y como tapagoteras en techumbres, chimeneas y muros.  
Ideal para aplicar en zincalum, fibrocemento y hojalatería en general.

Códigos	Color	Formato
09010MAC002	Gris	● 280ml

Colores referenciales

### Características Físico - Químicas:

Aspecto	:	Pasta gris
Peso específico	:	1,3 a 1,4 kg/ml.
Rendimiento cartucho	:	24 mts. lineales aplicando un cordón de 4 mm
Temperatura de aplicación	:	+5°C a + 30°C
Resistencia a la Temperatura una vez fraguado	:	-10°C a +100°C
Tiempo de fraguado	:	24 hrs con cordón de 4mm
Tiempo de almacenaje	:	24 meses en su envase original cerrado a temperaturas entre 15 y 25°C



# FICHA DE PRODUCTO



# SELLOMAC<sup>®</sup>

## Preparación de la superficie:

Las superficies a unir deben estar firmes y limpias, secas y libres de polvo y grasa.

## Aplicación:

Aplicar Tapagotera con espátula en forma continua o en forma de cordón si está utilizando el cartucho de 280 ml. Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.

## Recomendación:

Este producto es de secado lento y pierde volumen durante el proceso de fraguado. Para un óptimo resultado la superficie a aplicar no debe tener óxido, es recomendable usar un anticorrosivo previamente. Una vez fraguado el producto puede ser removido solo en forma mecánica ( con espátula).

## Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños  
Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre + 5°C y + 50°C. No eliminar el producto por el alcantarillado.



Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por el fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final de que realiza el cliente no puede ser controlado por la empresa, son exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Sellomac no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor