



SELLOMAC®

PU-H

Sellador híbrido de similares características al poliuretano.
Reacciona con la humedad en el aire, y gradualmente forma una especie de alta resistencia del elastómero.

El sellador híbrido PU-H es un sellador universal,

- ◆ Pintable
- ◆ Permite uso sobre superficies húmedas
- ◆ Un componente, fácil de usar
- ◆ Excelente rendimiento adhesivo,
- ◆ Inodoro, no corrosivo
- ◆ Excelente flexibilidad
- ◆ Resistente al agua
- ◆ Ampliamente utilizado

Presentaciones:

Tubo : 290ml (colores gris y blanco)

Campo de aplicación:

Adecuado para varios materiales, incluyendo acero inoxidable, aluminio, hormigón, policarbonato, cobre, madera, revestimiento, etc.

Sellado de estructura metálica, chimenea así como su uso en hojalatería como tapagotas

Reemplaza al poliuretano en aplicaciones donde no se requiere de mucha elongación

| Código | Color | Formato |
|-------------|--------|---------|
| 07022MAC008 | Gris | 290ml |
| 07022MAC002 | Blanco | 290ml |

Colores referenciales

Características Físico - Químicas:

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Color | : | Según formato |
| Consistencia | : | Pasta tixotrópica |
| Olor | : | Bajo olor |
| Dureza Shre A | : | 35 |
| Capacidad de Mov. | : | + - 15% |
| Recuperación elástica | : | 94% |
| Temperatura de aplicación | : | 55 a 45°C |
| Tiempo de almacenaje | : | 24 meses en envase original (entre 5°C y 25°C) |



Datos de contacto
Distribuidor



Preparación de la superficie:

Las superficies a sellar deben estar firmes, limpias, secas y libres de polvo y grasa. Se recomienda colocar cinta autoadhesiva en las zonas donde se requiere evitar la adhesión (contornos).

Aplicación:

Aplique el sellante cuando la superficie esté entre 5°C a 45°C. Asegúrese que las superficies estén limpias, secas y libres de aceites, restos de sellantes anteriores o contaminantes sueltos. Utilice pistola de calafateo. Corte la punta de la boquilla en 45°, de acuerdo al diámetro del cordón deseado. Atornillar la boquilla en la pistola. Ponga el producto en la pistola calafateadora y aplíquelo. Si es necesario espátule de inmediato el producto aplicado. Limpie derrames de inmediato con un paño y MEK y/o IPA (excepto en sustratos delicados). El producto debe ser aplicado según las recomendaciones contenidas en la Ficha técnica del sellador.

Recomendación:

El producto sin fraguar puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y solicitar ayuda médica. No utilizar en juntas de contacto permanente con agua. Alisar antes de formación de piel.

Precauciones:

Mantener lejos del alcance de los niños.
Mantener el envase bien cerrado, en lugar fresco y seco, entre + 5°C y + 26°C. No eliminar el producto por el alcantarillado.



Es de absoluta responsabilidad del cliente utilizar, aplicar, destinar y emplear los productos y equipos adquiridos conforme a las instrucciones que se entregan y que están incorporadas en el producto y/o equipo que compró, sugeridos por él fabricante. Es deber servicio a la finalidad que persigue el cliente. Todo usuario debe efectuar pruebas y análisis completos para asegurar que los productos, equipos o servicios son seguros adecuados para su uso final. Atendido que dichas pruebas, análisis y uso final de que realiza el cliente no puede ser controlado por la empresa, son exclusiva responsabilidad del usuario y, por consiguiente, Sellomac no será responsable de ninguna pérdida, daño o perjuicio ocasionado por el uso incorrecto o indebido o estén fuera de las instrucciones de los bienes, equipos o servicios adquiridos. Lo anterior en estricta concordancia con lo señalado en la parte final de la letra b) del artículo 3 de la ley 19.496 sobre Protección de los Derechos al Consumidor